

C167W

lavastoviglie a capote automatica
automatic hood lift machine



designed for hygiene

Comenda C167W

Al top della gamma delle lavastoviglie a capote, la C167W riesce a dare una risposta ottimale a tutte le esigenze della media ristorazione.

L'apertura e chiusura automatica della capote migliora l'ergonomia e i risultati di asciugatura delle stoviglie.

Alla fine del ciclo di lavaggio la capote si apre leggermente inclinandosi frontalmente in modo tale da far uscire i vapori dalla parte posteriore della capote. Solo quando la maggior parte del vapore è uscito, la capote si apre completamente. Premendo un pulsante la capote si chiude e viene effettuato un nuovo ciclo.

La scheda elettronica completamente programmabile permette la regolazione dei cicli di lavaggio a seconda delle esigenze del Cliente e visualizza immediatamente eventuali anomalie di funzionamento grazie ad un sistema di autodiagnostica.

Top notch professional dishwasher, C167W model integrates with tabling and warehandling accessories to provide a complete and efficient dishwashing system suitable for medium to higher capacity dishwashing needs.

The automatic hood lifting and lowering function improves ergonomics and dishware drying.

At the end of the wash cycle the hood lifts and tilts forward releasing the hot steam from the rear upwards. Just when most of the steam has left the hood, the machine opens completely.

By pressing a button the hood closes completely and a new cycle starts.

The completely programmable electronic board lets the user customise cycles according to need and displays immediately any malfunctions.



Model	C167W
Dimensioni • <i>dimensions</i> (mm)	600x630x1420
Cestello • <i>rack</i> (mm)	500x500
Passaggio utile • <i>clearance</i> (mm)	400
Cicli • <i>cycles</i> (sec.)	72/100/190
Pompa lavaggio • <i>wash pump</i> (kW)	0,75
Resistenza vasca • <i>Tank heater</i> (kW)	1,8
Resistenza boiler (collegam.55°C) • <i>booster heater (warm water connection)</i> (kW)	9
Resistenza boiler (collegam.15°C) • <i>booster heater (cold water connection)</i> (kW)	12
Potenza totale • <i>Total load</i> (kW)	9,75
Voltaggio • <i>Electrical rating</i> (V)	400 3N 50Hz
Capacità vasca • <i>Tank capacity</i> (L)	50
Consumo acqua per ciclo • <i>water consumption per cycle</i> (L)	4
Pressione minima acqua per sollevamento capote • <i>minimum pressure for hood lifting</i> (bar)	3
Peso • <i>weight</i> (kg)	105
Capote coibentata • <i>insulated hood</i>	standard
Dosatore brillantante • <i>rinse aid dispenser</i>	standard
Dosatore detersivo • <i>detergent dispenser</i>	optional

Due to continued product improvement, specifications are subject to change without notice.



Ali S.p.A.
Via Galileo Galilei 8
20060 Cassina de' Pecchi, Milano
T +39 02 95228.1
F +39 02 9521510
sales@comenda.eu
www.comenda.eu

