

Lavastoviglie
professionali

Blue Line



Blue line: il lavaggio dinamico



Lavastoviglie performanti

COMENDA ha scelto di utilizzare i colori per personalizzare le diverse categorie di macchine garantendo così ai propri Clienti una più agevole e rapida individuazione delle soluzioni maggiormente rispondenti alle personali esigenze.

Una formula cromatica, dunque, attraverso la quale COMENDA ha individuato alcune distinte linee tra cui quella blu, associata alla lettera M di Meccanica, ossia prodotti di gamma elevata e che si contraddistinguono per il pannello di controllo elettromeccanico, semplice e con comandi dinamici.

Al di là di questa differenziazione anche estetica, le soluzioni COMENDA rimangono comunque strutturalmente e funzionalmente invariate, capaci di assicurare prestazioni ottimali ed ecofriendly, un considerevole risparmio energetico e di costi di gestione, con componenti solidi e di facile manutenzione e sostituzione.

Inoltre tutte le apparecchiature della gamma Blue line sono costruite in uno stabilimento che lavora con qualità certificata ISO 9001:2008.



Lavastoviglie a capote LC411M



LC411M



La nuova LC411M eleva ad un alto livello la performance tecnologica delle lavastoviglie a capote.

I comandi sono elettromeccanici e l'alimentazione è Multipower che permette un allacciamento senza problemi, compatibile alla potenza ed alla temperatura dell'acqua disponibile dal Cliente.

I tempi dei due programmi di lavaggio preimpostati sono perfettamente mirati per rispondere alle esigenze degli utilizzatori con consumi di acqua, energia e prodotti chimici ridotti al minimo.

Per agevolare l'operatore, il ciclo di lavaggio parte automaticamente alla chiusura della capote.

Lavaggio e risciacquo sono effettuati tramite il nuovo sistema di lavaggio brevettato WRIS, che crea ad ogni passaggio sulle stoviglie un effetto a doppia lama d'acqua garantendo risultati ottimali anche con tempi di

lavaggio brevi. Inoltre le due estremità sono ispezionabili per agevolare le operazioni di pulizia del suo interno.

La vasca stampata è dotata di spigoli arrotondati, filtro di raccolta e filtro a tutta vasca in polipropilene.

La altezza utile di 440mm permette il passaggio di stoviglie dalle grandi dimensioni.

Un dispositivo assicura un risciacquo alla temperatura di 85°C garantendo igiene ed un' asciugatura rapida. Per gestire al meglio lo spazio, la LC411M si può installare anche ad angolo.

L'opzione CRC elimina la necessità di una cappa di aspirazione dedicata in quanto i vapori che si producono all'interno durante il ciclo, vengono sia condensati che raffreddati cedendo il calore all'acqua di alimentazione così da permettere il collegamento della macchina ad acqua fredda senza potenziare il riscaldamento.



Tra i punti di forza

- ✕ Carrozzeria in acciaio inox AISI 304 finemente satinato
- ✕ Multipower
- ✕ Canalizzazione dei vapori sulla parte posteriore
- ✕ Piedini regolabili in altezza
- ✕ Portacestelli estraibile
- ✕ Tubazioni esterne alla camera di lavaggio
- ✕ Passaggio utile 440mm
- ✕ Vasca stampata con spigoli arrotondati
- ✕ Pompa verticale autosvuotante
- ✕ Bracci rotanti di lavaggio e risciacquo superiori ed inferiori in acciaio inox
- ✕ Regolazione automatica delle temperature
- ✕ Potenza installata ridotta grazie alle resistenze in commutazione
- ✕ Valvola antivuto
- ✕ Thermostop
- ✕ Filtro antisturbo
- ✕ Dosatore brillantante incorporato
- ✕ Predisposizione per allacciamento del dosatore detersivo



Lavastoviglie a capote LC700M, LC900M e LC1200M



LCM



Completano la gamma di macchine a capote della gamma Blue Line i modelli LC700M, LC900M e LC1200M.

Questi modelli offrono 4 programmi a la carte adatti alla media ristorazione ed alle collettività: il primo programma per i bicchieri, il secondo per piatti e posate, il terzo per gli oggetti da cucina e il quarto, intensivo, per lo sporco più resistente.

I comandi sono elettromeccanici con selettore per la scelta del funzionamento: automatico, dove il ciclo parte automaticamente con la chiusura della capote e manuale dove il ciclo parte solo premendo il pulsante di avvio.

La grande altezza di passaggio di 440mm permette il passaggio di tutte le stoviglie da cucina. Il lavaggio è assicurato da due mulinelli, uno superiore ed uno inferiore, completamente in acciaio inox con ugelli a taglio stampati.

Le lampade facilitano il controllo del funzionamento della macchina e un dispositivo assicura la partenza del risciacquo alla temperatura di 85°C per garantire un risultato igienico.

La vasca con spigoli arrotondati senza punti di saldatura è completamente coperta da quattro filtri in acciaio inox (optional sul mod. LC700) e un filtro complementare protegge la pompa di lavaggio.

Per un contenimento della potenza installata, le resistenze della vasca e del boiler sono collegate in commutazione. A richiesta è inoltre disponibile l'isolamento termo-acustico della capote.

L'opzione CRC elimina la necessità di una cappa di aspirazione dedicata in quanto i vapori che si producono all'interno durante il ciclo, vengono sia condensati che raffreddati cedendo il calore all'acqua di alimentazione così da permettere il collegamento della macchina ad acqua fredda senza potenziare il riscaldamento.

Tra i punti di forza

- ✦ Carrozzeria in acciaio inox AISI 304 finemente satinato
- ✦ Canalizzazione dei vapori sulla parte posteriore
- ✦ Piedini regolabili in altezza
- ✦ Portacestelli estraibile
- ✦ Tubazioni esterne alla camera di lavaggio
- ✦ Partenza ciclo manuale o automatica
- ✦ Passaggio utile 440mm
- ✦ Vasca stampata con spigoli arrotondati
- ✦ Bracci rotanti di lavaggio e risciacquo superiori ed inferiori in acciaio inox
- ✦ Potenza installata ridotta grazie alle resistenze in commutazione
- ✦ Valvola antivuoto
- ✦ Thermostop
- ✦ Filtro antidisturbo
- ✦ Dosatore brillantante incorporato
- ✦ Predisposizione per allacciamento del dosatore detersivo

Dati tecnici

	Lavabicchieri		Lavastoviglie frontali			Lavastoviglie a capote			
Modello	LB215M LB215MA	LB275M LB275MA	LF321M LF321MA	LF322M LF322MA	LF700M LF700MA	LC411M	LC700M	LC900M	LC1200M
larghezza (mm)	460	460	600	600	600	632	625	625	625
profondità (mm)	520	520	600	600	600	765	760	760	760
altezza (mm)	635	695	820	820	1260	1460	1460	1460	1460
cestello (mm)	400x400	400x400	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500	500x500
cicli (secondi)	120	120	120/180	100/150	90/120	120/180	90/120/ 180/480	75/120/ 180/480	55/85/ 120/480
produzione teorica* cestelli/ora	30	30	30/20	36/24	40/30	30/20	40/30/20	48/30/20	65/42/30
passaggio utile (mm)	215	275	360**	345**	345**	440	440	440	440
alimentazione elettrica	230V 50Hz		230V 50Hz	Multipower	Multipower	Multipower 400V 3N 50Hz			
potenza pompa (kW)	0,37	0,37	0,45	0,45	0,75	0,75	0,75	1,1	1,5
capacità vasca (litri)	13	13	21	21	21	21	42	42	42
resistenza vasca (kW)	2	2	2	2	2	2	2	3	3
acqua risciacquo (litri)	2	2	3,5	3,5	3,5	3,2	3,5	3,5	3,5
capacità boiler (litri)	6	6	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
resistenza boiler (kW)	2,5	2,5	3	5 - 2,5	6 - 3	7	6	8	9
assorbimento totale (kW)	2,8	2,8	3,45	5,45	6,75	7,75	6,75	9,1	10,5
micro sicurezza porta	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
addolcitore	no / sì	no / sì	no / sì	no / sì	no / sì	no	no	no	no
peso netto (kg)	33 / 37	37 / 41	58 / 62	58 / 62	65 / 69	130	130	135	140
bracci lavaggio	PP	PP	PP	inox	inox	inox	inox	inox	inox
altezza scarico da terra (mm)	41	41	55	55	525	560	290	290	290
dosatore brillantante	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì	sì
dosatore detersivo	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
pompa scarico	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional
RCD	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional	optional

Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche.

* In caso di lavaggi consecutivi, la durata del ciclo potrebbe aumentare per garantire la corretta temperatura di risciacquo.

** passaggio utile per vassoi 530x375 con cestello apposito.



ECO2: LA FORMULA VINCENTE PER IL RISPARMIO ENERGETICO

La filosofia Comenda in un simbolo: un petalo verde che sintetizza l'impegno dell'azienda nella ricerca e nell'applicazione di formule altamente tecnologiche, capaci di coniugare elevate prestazioni e risparmio energetico. ECO2 diventa la chiave di tutta la produzione Comenda: soluzioni ecofriendly che assicurano risultati ottimali e salubrità degli ambienti di lavoro. A questa filosofia "green" si ispira anche la linea Blue line: una vasta gamma di sistemi di lavaggio capaci di adattarsi alle differenti esigenze, garantendo sempre prestazioni al top, con costi di esercizio estremamente contenuti grazie al ridotto utilizzo di acqua e di detersivo. Il risparmio comincia dall'installazione con le resistenze di lavaggio e risciacquo in commutazione che riducono al minimo la potenza elettrica installata.



L'ASSISTENZA A PORTATA DI MOUSE

Comenda, fedele alla propria filosofia aziendale, offre non solo prodotti eccellenti ma anche un servizio assistenza a 360°. Per supportare al meglio e in tempo reale i propri clienti attraverso ad una fitta rete di tecnici qualificati presente su tutto il territorio nazionale ed internazionale, mette a disposizione uno strumento online facile da utilizzare.

Sul sito www.comenda.eu è infatti presente una sezione, che ad oggi conta oltre 700 utilizzatori, per l'assistenza e l'ordinazione online dei ricambi. Il centro di assistenza autorizzato può accedere al sito tramite una propria password e consultare o scaricare il manuale d'uso, gli schemi elettrici, idraulici e di installazione. In pochi click può inoltre accedere alle pagine dei disegni esplosi ed inviare in maniera completamente automatica e senza errore un ordine direttamente all'ufficio ricambi del rispettivo paese.

cod. 900905/IT/10-2011



COMENDA Ali S.p.A. Via Galileo Galilei, 8 - 20060 - Cassina de' Pecchi Milano - Italy
T +39 02 95228.1 - F + 39 02 9521510 - sales@comenda.eu www.comenda.eu